



# Autofiltrantes Serie 9P

EN 149

0%  
latex

COMODIDAD COMPACTA PARA UNA ALTA RESPIRABILIDAD

Gomas de ajuste a las orejas

Clip nasal

Cuatro termosellados adicionales para un refuerzo extra

Termosellado doblemente reforzado


Cuerpo ergonómicamente diseñado para minimizar la condensación interior



Ajuste a a las orejas



Incluye clip de sujeción a nuca para uso más cómodo. Con 3 posiciones de ajuste:



## DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN:

Autofiltrante plegable diseñada para ofrecer una baja resistencia a la respiración. Fabricada en material filtrante que ofrece una **alta respirabilidad**. Cuerpo **ergonómicamente diseñado para minimizar la condensación interior**. Forma **semi-piramidal** crea una cámara interior que **aporta confort en el uso y minimiza el contacto con la piel**.

**Incorpora clip nasal** metálico adaptable para un mejor ajuste y gomas elásticas de ajuste a las orejas. El clip nasal va encapsulado para mayor comodidad durante el uso, evitando además que se pueda desprender accidentalmente de la autofiltrante.

**Gomas de ajuste** que ejercen una mínima presión para un uso más confortable durante toda la jornada laboral. Las **gomas de ajuste van adheridas a la mascarilla** mediante un **doble termosellado** para una doble resistencia, impidiendo que se desprendan fácilmente de la mascarilla. **Incluye clip de sujeción** para poner utilizar las gomas de ajuste a nuca en lugar de a las orejas. El usuario decide cómo ajustarla según su proporcióna preferencia para mayor comodidad.

La Serie 9P va **termosellada en la zona periférica y en el perfil frontal**, e incorpora cuatro sellados adicionales en el cuerpo del autofiltrante para una mayor resistencia. El termosellado periférico es en paralelo, que aumenta la adherencia entre las capas filtrantes.

Talla única. Embolsado individual

Presentación: 50 bolsas de 1 unidades por caja

**No contiene Grafeno.**

### Características

Ref.	Producto	Tipo de Ajuste	Talla
914599	Caja 50 de autofiltrantes FFP2 NR	Gomas a orejas	Única

# PROTECCIÓN RESPIRATORIA

INFORMACIÓN MARCADOS	
Norma y Certificación	EN 149:2001+A1:2009

COMPONENTES	
Silicona	No contiene*
Metal	Contiene
Látex	No contiene
Grafeno	No contiene

\* Aunque este EPI no contiene silicona se recomienda realizar pruebas y testar el producto en zonas de pintura antes de su uso.

OTRAS CARACTERÍSTICAS							
Aplicaciones	<p>Ofrece protección frente a partículas sólidas y líquidas. No debe utilizarse nunca para filtración de gases o vapores. No usar en atmósferas con un contenido inferior al 17% de oxígeno en volumen, ni en atmósferas explosivas. Polvo y aerosoles inertes que no afecten a las vías respiratorias. USOS: Lijado, desbarbado, esmerilado, perforaciones, construcción, canteras, etc... Protección frente Alérgenos/biológicos, polen. Agricultura, sector pecuario y forestal, y en general para sectores que requieran protección frente a polvos, aerosoles y humos.</p>						
Conservación Almacenaje Caducidad	Almacenar el equipo dentro de su envase y en un lugar fresco y ventilado, evitando la humedad, la suciedad y el polvo.						
Indicaciones Uso Modo empleo	<p>Desechar la mascarilla después de su empleo (uso máximo una jornada de trabajo). Es de uso único. Desechar la mascarilla si ofrece mucha resistencia a la inhalación. Este equipo filtra el aire contaminado, pero no proporciona oxígeno. Por ello, no debe usarse cuando el contenido de oxígeno en el ambiente sea inferior al 17% en volumen.</p>						
Presentación	Cajas de 50 unidades (Embolsado individual)						
Código de barras	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>COD. BARRAS</th> <th>D. BARRAS CARTÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>914599</td> <td>8423173896379</td> <td>18423173896376</td> </tr> </tbody> </table>		COD. BARRAS	D. BARRAS CARTÓN	914599	8423173896379	18423173896376
	COD. BARRAS	D. BARRAS CARTÓN					
914599	8423173896379	18423173896376					