



Filtro A2B2E2K2P3 R D



Protección Respiratoria: Filtros

Descripción y composición:

Este filtro está fabricado con materiales de alta resistencia que no producen efectos nocivos sobre la salud e higiene del usuario.

Está diseñado para ofrecer una excelente protección contra: Gases y vapores inorgánicos, Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65°C, Dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos y Amoníaco y derivados del amoníaco y Partículas sólidas y líquidas como polvos, humos, aerosoles...

Filtro reutilizable: puede ser usado durante más de una jornada de trabajo.

Pasa el test de Dolomita: menor obstrucción durante más tiempo.

Este filtro puede usarse con máscaras completas con conexión a rosca universal.

Máximo nivel de uso:

Filtro Gases y Vapores: Nivel de uso 2: Valor límite 5000 ppm; 0,5% volum.

Filtro de partículas: Nivel de uso 3: Valor límite entre <0.1 mg/m³ (50x TLV)



Conexión a rosca universal.



Protección frente a:
Gases, Vapores y partículas.



Categoría III.

Ref.	Producto
901.150	Filtro A2B2E2K2P3 R D

Protección Respiratoria: Filtros

Norma y Certificación	EN 143 CE EN 14387 CE
Aplicaciones	Soldadura de motor de vehículos, de aluminio, de acero inoxidable. No usar en atmósferas con un contenido inferior al 17% de oxígeno en volumen, ni en atmósferas explosivas.
Conservación Almacenaje - Caducidad	Almacenar el equipo dentro de su envase y en un lugar fresco y ventilado, evitando la humedad, la suciedad y el polvo. La vida de los filtros está marcada en ellos y es válida para envolturas sin desgarros. Esta fecha de caducidad viene indicada de la siguiente manera: 🕒 XX / XXXX (MES / AÑO)
Indicaciones Uso - Modo empleo	Este equipo filtra el aire contaminado, pero no proporciona oxígeno. Por ello, no debe usarse cuando el contenido de oxígeno en el ambiente sea inferior al 17% en volumen. Salga inmediatamente de la zona de trabajo y reemplace los filtros si durante su uso: - Siente dificultad al respirar. - Siente mareos o vértigos. - Huele o nota el sabor a contaminante.
Presentación	Caja de 4 ud. Cartón de 14 cajas. (56 ud.) Medidas caja: 22x22x11cm. Medidas cartón: 60x40x43 cm
Código de Barras	GTIN-13: 8423173098940 GTIN-14: 18423173098947

