



Filtro K1



Protección Respiratoria: Filtros

Descripción y composición:

Este filtro está fabricado con materiales de alta resistencia que no producen efectos nocivos sobre la salud e higiene del usuario.

Está diseñado para ofrecer una excelente protección contra: Amoníaco y derivados del amoníaco.

Este filtro puede usarse con todas las buconasales Medop con conexión a bayoneta.

Máximo nivel de uso:

Filtro Gases y Vapores: Nivel de uso 1: Valor límite 1000 ppm; 0,1% volum.

Peso: 80,5gr.



Conexión a bayoneta.



Protección frente a:
Gases y Vapores.



Categoría III.

Ref.	Producto
911.230	Filtro K1

Protección Respiratoria: Filtros

Norma y Certificación	EN 14387 CE
Aplicaciones	Trabajos con amoníaco. No usar en atmósferas con un contenido inferior al 17% de oxígeno en volumen, ni en atmósferas explosivas.
Conservación Almacenaje - Caducidad	Almacenar el equipo dentro de su envase y en un lugar fresco y ventilado, evitando la humedad, la suciedad y el polvo. La vida de los filtros está marcada en ellos y es válida para envolturas sin desgarros. Esta fecha de caducidad viene indicada de la siguiente manera: 🕒 XX / XXXX (MES / AÑO)
Indicaciones Uso - Modo empleo	Este equipo filtra el aire contaminado, pero no proporciona oxígeno. Por ello, no debe usarse cuando el contenido de oxígeno en el ambiente sea inferior al 17% en volumen. Salga inmediatamente de la zona de trabajo y reemplace los filtros si durante su uso: - Siente dificultad al respirar. - Siente mareos o vértigos. - Huele o nota el sabor a contaminante.
Presentación	Caja de 8 ud. Cartón de 18 cajas Medidas: 483x262x507mm. 
Código de Barras	GTIN-13: 8423173871895 GTIN-14: 38423173871896

