



Protección Ocular Graduable

Descripción y composición:

Montura metálica: ligera y resistente.
Protectores laterales de policarbonato: alta resistencia.
 Plaquetas de material orgánico.

Tallas: M: 52x16mm / L: 51x18mm / XL: 53x20mm

Colores: ●

Peso: 33gr



Montura metálica.



Plaquetas en material orgánico.



Protectores laterales de policarbonato.

Ref.	Producto	Talla	MARCADO	
			Lentes	Armadura
910433	Gafa policarbonato. Tto. antirrayado	M	M 1 FK CE	M EN166 FT CE
900289	Gafa policarbonato. Tto. antirrayado	L	M 1 FK CE	
906494	Gafa policarbonato. Tto. antirrayado	XL	M 1 FK CE	
	con Lentes Graduadas Minerales. Tto. securizado		M 1 SK CE	
	con Lentes Graduadas en Orgánico Antirrayado		M 1 SK CE	
	con Lentes Graduadas en Policarbonato Antirrayado		M 1 FK CE	

Protección Ocular Graduable

Norma y Certificación	EN 166									
Aplicaciones	Protección frente a impactos. Gafas de diseño moderno y muy ligero recomendable para técnicos de planta, inspectores de piezas y personal de oficina con desplazamientos puntuales a la planta productiva, almacenes...									
Conservación Almacenaje - Caducidad	Para una mejor conservación de la gafa, guárdela en un lugar limpio y seco y en una funda apropiada.									
Indicaciones Uso - Modo empleo	Limpieza: utilice agua tibia y jabón neutro, sin abrasivos ni disolventes. Enjuague con agua y seque con un paño suave. También recomendado Spray Limpiador Antiempañante Medop. Es necesario revisar periódicamente el estado de estos protectores, renovándolos si éstos se encuentran deteriorados. Asegúrese de que el riesgo existente en el entorno de trabajo se corresponde con el campo de uso de estos protectores.									
Presentación	Unidades de venta NEUTRO: Caja de 12 unidades. Cartón de 25 cajas. (Gafa con lentes graduadas no aplican unidades mínimas)									
Código de Barras	<table border="1"> <tr> <td>910433</td> <td>GIN-13: 8423173841706</td> <td>GIN-14: 68423173841708</td> </tr> <tr> <td>900289</td> <td>GIN-13: 8423173090357</td> <td>GIN-14: 68423173090359</td> </tr> <tr> <td>906494</td> <td>GIN-13: 8423173130497</td> <td>GIN-14: 68423173130499</td> </tr> </table>	910433	GIN-13: 8423173841706	GIN-14: 68423173841708	900289	GIN-13: 8423173090357	GIN-14: 68423173090359	906494	GIN-13: 8423173130497	GIN-14: 68423173130499
910433	GIN-13: 8423173841706	GIN-14: 68423173841708								
900289	GIN-13: 8423173090357	GIN-14: 68423173090359								
906494	GIN-13: 8423173130497	GIN-14: 68423173130499								

Tipo de tratamientos opcionales

UltraClean®

endurance

X3 veces más resistente a la abrasión

Elimina los molestos reflejo

UltraClean®

Repele agua, polvo, grasa y suciedad

Recomendado para:

- >Suciedad en superficie
- >Polvo en suspensión
- >Presencia de grasa
- >Pequeñas salpicaduras de agua

blue PROTECT

endurance

X3 veces más resistente a la abrasión

Elimina los molestos reflejo

UltraClean®

Repele agua, polvo, grasa y suciedad

blue PROTECT

Corta la luz dañina para los ojos

Recomendado para:

- >Personas cuyo trabajo se desarrolle junto a fuentes de luz azul
- >Trabajadores de oficina
- >Operarios bajo luminarias o focos
- >Operarios con continuo uso de pantallas

Antifog®

endurance

X3 veces más resistente a la abrasión

Elimina los molestos reflejo

Antifog

Evita el empañamiento de las lentes

Recomendado para:

- >Cambios de temperatura
- >Emisiones de vaho
- >Uso de protección respiratoria
- >Trabajos físicos

